


Тройник литой удлиненный 90° редуционный, PE 100, SDR 11



d - d ₁ - d	s	s ₁ red.	l
63 - 32 - 63	5,8	3,0	70
110 - 63 - 110	10,0	5,8	88
110 - 90 - 110	10,0	8,2	91
140 - 63 - 140	12,8	5,8	105
140 - 75 - 140	12,8	6,9	105
140 - 90 - 140	12,8	8,2	105
140 - 110 - 140	12,8	10,0	105
160 - 63 - 160	14,6	5,8	110
160 - 75 - 160	14,6	6,9	111
160 - 90 - 160	14,6	8,2	111
160 - 110 - 160	14,6	10,0	111
180 - 75 - 180	16,4	6,8	116
180 - 90 - 180	16,4	8,2	116
180 - 110 - 180	16,4	10,0	116
180 - 125 - 180	16,4	11,4	116
180 - 140 - 180	16,4	12,7	116
180 - 160 - 180	16,4	14,6	116
225 - 63 - 225	20,5	5,8	130
225 - 75 - 225	20,5	6,9	130
225 - 90 - 225	20,5	8,2	130
225 - 110 - 225	20,5	10,0	120
225 - 125 - 225	20,5	11,4	120
225 - 140 - 225	20,5	12,7	130
225 - 160 - 225	20,5	14,6	120

d - d ₁ - d	z	l ₁	z ₁
63 - 32 - 63	114	46	91
110 - 63 - 110	158	62	135
110 - 90 - 110	160	78	151
140 - 63 - 140	193	77	160
140 - 75 - 140	193	78	173
140 - 90 - 140	194	87	182
140 - 110 - 140	194	95	188
160 - 63 - 160	212	72	174
160 - 75 - 160	212	73	180
160 - 90 - 160	212	84	190
160 - 110 - 160	212	93	197
180 - 75 - 180	230	93	190
180 - 90 - 180	230	85	200
180 - 110 - 180	230	95	210
180 - 125 - 180	215	100	215
180 - 140 - 180	230	104	220
180 - 160 - 180	230	110	225
225 - 63 - 225	270	69	241
225 - 75 - 225	270	76	248
225 - 90 - 225	270	85	257
225 - 110 - 225	261	92	271
225 - 125 - 225	261	93	266
225 - 140 - 225	270	104	276
225 - 160 - 225	261	109	252